

Abbau

1. Die Hüpfburg vom Stromnetz trennen, alle Luftauslässe öffnen, dann ca. 10 Minuten warten, bis die Luft entwichen ist.



2. Hüpfburg möglichst gerade zurechtlegen, Clown muss nach vorne liegen. Den Gebläseschlauch vom Gebläse trennen und draußen liegen lassen.

3. Linke Seite der Hüpfburg in die Mitte klappen, genauso die Rechte.



4. Beide Seiten aufeinander legen, Schuhe ausziehen (!) und über die zusammengefaltete Hüpfburg laufen.



5. Die zusammengefaltete Hüpfburg jetzt zu zweit möglichst eng zusammenrollen (wie einen Schlafsack). Kurz vor Ende den Gebläseschlauch zusammenfalten und in die Hüpfburg legen.



6. Die Rolle mit den zwei orangenen Fixiergurte fixieren. Anschließend die Rolle auf die Schutzhülle rollen und mittig darauf platzieren.



7. Schutzhülle um die Hüpfburg wickeln und mit den beiden Schnüren fixieren.



8. Schutzhülle mit dem schwarzen Gurt befestigen und auf den Sackkarren aufladen. Die Hüpfburg ist nun fertig für den weiteren Transport! :)

